



FITTING ELECTROFUSIÓN HDPE

Amplia gama de Fitting de electrofusión que va desde los 20 a 630 mm. en algunas piezas y en presiones PN 10 y PN 16, material de rápida instalación que proporciona una unión firme y duradera. Tenemos piezas tales como:

- Copla Electrofusión.
- Transición He Electrofusión.
- Transición Hi Electrofusión.
- Tee HDPE Electrofusión.
- Tapping Tee Electrofusión.
- Spigot HDPE Electrofusión.
- Tapagorro Electrofusión.
- Tee Reducción Electrofusión.
- Reducción HDPE Electrofusión.
- Codo HDPE Electrofusión 90°.
- Codo HDPE Electrofusión 45°.



FITTING DE TERMOFUSIÓN

Fitting inyectado para termofusión, van desde los 20 a 630 mm. en algunas piezas y en presiones PN 10 y PN 16, material para unión por termofusión. Tenemos

piezas tales como:

- Stub End HDPE.
- Tee HDPE termofusión.
- Codo HDPE termofusión 45°.
- Codo HDPE termofusión 90°.
- Reducción HDPE termofusión.
- Tee Reducción termofusión.
- Tapagorro HDPE termofusión.
- Transición termofusión HI.
- Transición termofusión HE.